

Geht nicht? Geht doch! Gehäuse mit Schutzdeckeln UND 2 Bügeln für IP67!



Creating Connectors



Der C7 Verschluss sorgt für IP67 bei geschlossenem Deckel



Kontakt

ILME GmbH
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl
Tel. +49 (0)2261 - 7955-0
Fax +49 (0)2261 - 7955-5
E-Mail: technik@ilme.de
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:

Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr

Fr: 8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen E-Mail-Service [hier ab](#).

Bisher konnten fest angebaute Schutzdeckel nur mit einem Längsbügel verriegelt werden und erreichten daher maximal die Schutzart IP65. Aber es gibt viele Industriebereiche mit höheren Ansprüchen. Sie benötigen hohe Verschlusskräfte, zwei robuste Bügel und eine höhere Schutzart: Die neuen C7/M7...S Sockel- und Anbaugeschäfte.

- ▶ Gehäuse und Deckel aus Aluminiumdruckguss
- ▶ Dichtungen öl-, fett- und alterungsbeständig
- ▶ V-Type Verriegelungsbügel aus Edelstahl (IP67)
- ▶ Baugrößen 24.27, 77.27 und 104.27 (06-, 16-, und 24-polig) verfügbar
- ▶ Für alle ILME Standard- und Modulareinsätze

ILME – perfekt gesteckt